

NO-PUMP LACKERINGSBÅS

Lackeringsbås med separat slambassäng

Avskiljning baseras på att den utsugna luften passerar en kraftig vattencyklon där färg- och lackpartiklar separeras och returneras till bassängen. Cirkulationsvattnet leds via returkanaler till bassängens främre del.

Lackeringsbås med fristående slambassäng

Båset fungerar på samma sätt som beskrivits ovan men har kompletterats med en slambassäng på sidan eller baktill. Färgen bryts ner med ett speciellt tillsatt koaguleringsmedel som bryter ner den till en icke-klibbig massa som kan göras sjunkande eller flytande. Den pumpas därefter upp till slambassängen, varifrån den samlas upp och eventuellt avvattnas före transport till slamhantering eller förbränning.

Lackeringsbåset No-Pump kan levereras både som ett öppet bås eller ett förslutet skåp för manuell målning/lackering eller robotlackering. Som extra tillbehör kan vattenridåer på väggarna erbjudas, samt förstärkt gallerduk över bassängen, fläkt och kanaler.

Lackeringsbås No-Pump tillverkas och levereras enbart med våtdelar i rostfritt stål. Förhuset är tillverkat i elförzinkad stålplåt och målat vitbeige med röda detaljer.

Båset levereras som standard med en förmonterad våtavskiljare från fabrik och slutlig montering sker på plats hos kunden eller sådan plats som överenskommits.

Bilden visar ett lackeringsbås med slambassängen på baksidan:



Typ	Inv. bredd A [mm]	Utv. bredd B [mm]	Rek. luftflöde [m³/s]	Frånluftsanslutning [ø mm]	Belysning		
					Antal armaturer	Uteffekt [Lm] varje	Klassifi- ceringszon
NP-180	1800	2000	1,9	400	2	5000lm	Zon 2
NP-240	2400	2600	2,6	500	3	5000lm	Zon 2
NP-300	3000	3200	3,2	560	3	5000lm	Zon 2
NP-360	3600	3800	3,9	560	4	5000lm	Zon 2
NP-420	4200	4400	4,5	630	5	5000lm	Zon 2
NP-480	4800	5000	5,2	630	5	5000lm	Zon 2